






Avanti Technologies

Motori

 	<p>Automatska rampa sa teleskopskom rukom od 4 do 6m, ugradjenom kontrolnom plocom sa 2 daljinska upravljača i držačem za ruku rampe.</p> <p>Napajanje: 110V/220V AC±10%, 50Hz/60Hz Snaga motora: 240W Brzina otvaranja 4m: 3s Brzina otvaranja 6m: 6s Radna temperatura: -35°C~ +55°C Kontrolna ploca sadrzi razlicite portove za sisteme upravljanja parkiralista: IC senzor, radar i sl. Sadrzi visestruke granicne zastitne funkcije za odrzavanje dugog zivotnog veka. Mogucnost rucnog upravljanja u slucaju nestanka napajanja.</p>	<p>MPX4/6</p>	<p>595,00</p>	<p>714,00</p>
<p>MOTORI ZA KLIZNE KAPIJE</p>				
	<p>Motor od 600kg sa ugradjenom kontrolnom plocom EGB-02 i 2 daljinska upravljača Mehanički limit prekidač Brzina otvaranja: 12m/min Napajanje: 110V/220V AC±10%, 50Hz/60Hz Snaga motora: 250W Maksimalna sila potiska: 1100N Maksimalno opterećenje: 600Kg Broj obrtaja motora/min: 1400 o/min Izlazni obrtni momenat: 16 Nm Radna temperatura: -25°C~ +55°C Udaljenost daljinskog upravljanja: do 50m Neto težina: 9Kg</p>	<p>MPX/600</p>	<p>143,50</p>	<p>172,20</p>
	<p>Motor od 1200kg sa ugradjenom kontrolnom plocom EGB-02 i 2 daljinska upravljača Mehanički limit prekidač Brzina otvaranja: 12m/min Napajanje: 110V/220V AC±10%, 50Hz/60Hz Snaga motora: 380W Maksimalna sila potiska: 1100N Maksimalno opterećenje: 1300Kg Broj obrtaja motora/min: 1400 o/min Izlazni obrtni momenat: 30 Nm Radna temperatura: -25°C~ +55°C Udaljenost daljinskog upravljanja: do 50m Neto težina: 11Kg</p>	<p>MPX/1200</p>	<p>200,00</p>	<p>240,00</p>

	<p>Motor od 2000kg sa ugradjenom kontrolnom plocom EGB-02 i 2 daljinska upravljacka Mehanički limit prekidač Brzina otvaranja: 12m/min Napajanje: 110V/220V AC±10%, 50Hz/60Hz Snaga motora: 550W Maksimalna sila potiska: 1100N Maksimalno opterećenje: 2000Kg Broj obrtaja motora/min: 1400 o/min Izlazni obrtni momenat: 20 Nm Radna temperatura: -10°C~ +55°C Udaljenost daljinskog upravljanja: do 50m Neto težina: 11Kg</p>	<p>MPX/2000</p>	<p>325,00</p>	<p>390,00</p>
---	---	------------------------	---------------	---------------

MOTORI ZA KRILNE KAPIJE				
	<p>Set motor za krilnu kapiju sadrži: -Motor -2kom, -Kontrolnu jedinicu (EGA-01) sa integrisanom prijemnom jedinicom, u kutiji, -Daljinski upravljac -2kom, -Set strafova za montazu.</p>	<p>SET</p>	<p>223,20</p>	<p>267,84</p>
	<p>Motor za krilnu kapiju Brzina otvaranja: 1,6cm/s Napajanje: 24V DC Snaga motora: 40W Maksimalna dužina jednog krila: 2m Maksimalna težina po krilu: 150Kg Maksimalna dužina izvlačenja/uvlačenja: 300 mm Maksimalni ugao otvaranja: 110° Broj obrtaja motora/min: 200 o/min Radna temperatura: -45°C~ +55°C Nivo zaštite: IP55 Udaljenost daljinskog upravljanja: do 50m Neto težina: 13kg</p>	<p>JJ-PKM-CO1</p>	<p>150,00</p>	<p>180,00</p>

	<p>Kontrolna jedinica sa displejem i 2 daljinska upravljača Napajanje: 220V AC±10%, 50Hz Napajanje 24V AC Mogućnost priključenja 24V back-up baterije Ugradjen prijemnik za daljinsko upravljanje Memorisanje do 120 daljinskih upravljača Dva izlaza 24V DC za pokretanje motora Moguće upravljanje jednog ili dva motora Izlaz 12V 200mA DC za povezivanje spoljnih uređaja Izlaz 24V 1A DC za povezivanje spoljnih uređaja Prikljucci za povezivanje različitih komandnih uređaja: RFID citaca, magnetnih brava, alarmni izlazi itd. Podesavanje tasterima uz prikazivanje funkcija na LED displeju</p>	<p>EG-22A</p>	<p>65,00</p>	<p>78,00</p>
	<p>Kontrolna jedinica sa mikroprekidacima i 2 daljinska upravljača Napajanje: 220V AC±10%, 50Hz Napajanje 16-24V AC (preporučeno 18V AC) Mogućnost priključenja 24V back-up baterije Ugradjen prijemnik za daljinsko upravljanje Memorisanje do 50 daljinskih upravljača Dva izlaza 24V DC za pokretanje motora Moguće upravljanje jednog ili dva motora Izlaz 12V 300mA DC za povezivanje spoljnih uređaja Prikljucci za povezivanje različitih komandnih uređaja: RFID citaca, magnetnih brava, alarmni izlazi itd. Podesavanje mikroprekidacima i dzamperima uz prikazivanje funkcija i statusa pomocu LED</p>	<p>EGA-01</p>	<p>60,00</p>	<p>72,00</p>
	<p>LED signalna lampa sa nosacem i integrisanom antenom Radi na 12-265V AC/DC Impulsni rad: 1Hz, mogućnost podesavanja kontinualnog osvetljenja Radna temperatura: -20°C ~ +60°C Potrosnja: do 3W Nivo zastite: IP54</p>	<p>BF-SL362</p>	<p>18,18</p>	<p>21,82</p>
	<p>Ekserne fotocelije (par) (Aktivna IC celija) Domet: do 15m Napajanje: 12-24V DC/AC Talasna duzina IC zracenja: 940 nm Potrosnja: prijemna celija 15mA, predajna celija 30mA Relejni izlaz: 1A max.30v Radna temperatura: -25°C ~ +55°C</p>	<p>BS-BD1</p>	<p>14,51</p>	<p>17,41</p>



FOTOĆELIJA SA KATADIOPTEROM
 Tehničke karakteristike:
 Radni napon: 10-40V DC 24V AC +-25%
 Potrošnja struje: po uključanju <100mA u radu
 max 30mA/24V
 Domet: 0,5-12m
 Stepen zaštite: IP67
 Radna temperatura: -25°...60°C
 Dimenzije: 86 x 44 x 39mm³ (D x Š x V)

FOTOĆELIJA SA
 KATADIOPTEROM

69,00

82,80



Daljinski upravljač
 Frekvencija: 433,92MHz

RC 2

15,00

18,00



Galvanizovana čelična letva 30x12x1000 sa
 distancerima i vijcima

**GA551/55210
 CT01A**

10,36

12,43



PVC letva sa metalnim ojačanjem u sredini sa
 četiri pozicije pričvršavanja L-1m

**GA553/55200
 CT01A**

9,79

11,75



RTU5024, jednokanalni GSM komunikator sa
 otvaranje motora/rampi

RTU5024

52,00

62,40