

HIKVISION®

2MP

	DS-2CE56D0T-IRMMF 3.6mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u dome kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama, 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, smart IC diode dometa do 20 metara, 12VDC	<i>HIKVISION</i>	28,00	33,60
	DS-2CE56D0T-IRPF 3.6mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u dome kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama, 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, 12VDC	<i>HIKVISION</i>	31,00	#REF!
	DS-2CE56D0T-IRF 3.6mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 dome kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, IP66, 12VDC	<i>HIKVISION</i>	31,00	37,20
	DS-2CE16D0T-IRPF 3.6mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 bullet kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama, 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, IP66, 12VDC	<i>HIKVISION</i>	31,00	37,20
	HWT-B220 3.6mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 bullet kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama, 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, IP66, 12VDC	<i>HIKVISION</i>	33,00	39,60
	HWT-B320-VF 2.8mm-12mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 bullet kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama, 2 megapiksela CMOS čip, varifokalni objektiv 2,8 do 12mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, IP66, 12VDC	<i>HIKVISION</i>	55,00	66,00
	HWT-D320-VF 2.8mm-12mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 IK10 metalnom antivandal dome kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, varifokalni objektiv 2,8 do 12mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, IP66, IK10, 12VDC	<i>HIKVISION</i>	53,00	63,60

	<p>DS-2CE56D0T-IT1F 3.6mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 dome kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI, CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, IP66, 12VDC</p>	HIKVISION	35,00	42,00
	<p>DS-2CE56D8T-VPIT3Z 2.8-12mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP67 IK10 metalnom antivandal dome kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, motorizovani varifokalni objektiv 2,8 do 12mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI, CVBS režim), dan/noć, ICR filter, 3D DNR, WDR 120dB, smart IC diode dometa do 40 metara, IP67, IK10, 12VDC</p>	HIKVISION	110,00	132,00
	<p>DS-2CE16D8T-AIT3Z 2.8-12mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP67 bullet kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, motorizovani varifokalni objektiv 2,8 do 12mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI, CVBS režim), dan/noć, ICR filter, 3D DNR, WDR 120dB, smart IC diode dometa do 40 metara, IP66, 12VDC</p>	HIKVISION	105,00	126,00
	<p>DS-2CE56D8T-ITZ 2.8-12mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP50 dome kućištu, 2 megapiksela, sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, motorizovani varifokalni objektiv 2,8 do 12mm, auto focus, slaz/noć, ICR filter, Ultra-Low Light, 3D DNR, WDR 120dB, smart IC diode dometa do 20 metara, IP50, 12VDC</p>	HIKVISION	85,00	83,30
	<p>DS-2CE56D0T-IR 3.6mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 dome kućištu, 2 megapiksela, sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, IP66, 12VDC</p>	HIKVISION	28,00	33,60
	<p>DS-2CE56D0T-IT1 3.6mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 dome kućištu, 2 megapiksela, sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, EXIR 2.0 tehnologija, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, IP66, 12VDC</p>	HIKVISION	35,00	42,00
	<p>DS-2CE16D0T-IR 3.6mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 bullet kućištu, 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, IP66, 12VDC</p>	HIKVISION	31,00	37,20
	<p>DS-2CE16D7T-AIT3Z 2.8-12mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 bullet kućištu, 2 megapiksela sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, motorizovani varifokalni objektiv 2,8 do 12mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p, EXIR tehnologija, dan/noć, ICR filter, 3D DNR, 120dB WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, IP66, OSD meni, 24VAC / 12VDC</p>	HIKVISION	100,00	120,00
	<p>DS-2CE56D0T-IRMF 2.8mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u dome kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama, IP66 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 2.8mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI, CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, smart IC diode dometa do 20 metara, 12VDC</p>	HIKVISION	33,00	39,60





	DS-2CE71D8T-PIRL 3.6mm Ultra-low light FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP67 dome kućištu, 2 megapiksela, sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, dan/noć, ICR filter, DNR, True WDR 130dB, smart IC diode dometa do 30 metara, IP67, 12VDC, strob svetlo alarm	HIKVISION	54,00	64,80
	DS-2CE16D0T-IRPF 2.8mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 bullet kućištu, 2 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 2,8mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI, CVBS režim), dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, IP66, 12VDC	HIKVISION	31,00	37,20
	DS-2CE16D0T-IR 2.8mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 bullet kućištu, 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 2,8mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, IP66, 12VDC	HIKVISION	27,85	33,42
	DS-2CE16D0T-VFIR3F 2.8-12mm FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP66 bullet kućištu, 2 megapiksela sa IC diodama, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) 2 megapiksela CMOS čip, varifokalni objektiv 2.8 do 12mm, TVI video izlaz rezolucije 1080p, dan/noć, ICR filter, smart IC diode dometa do 40 metara, IP66, 12VDC	HIKVISION	68,00	81,60
	DS-2CE72DFT-F 3.6mm ColorVu FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP67 dome kućištu, 2 megapiksela, sa IC diodama, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3,6mm, dan/noć, ICR filter, OSD meni, 3D DNR, True WDR, up to 130dB smart IC diode dometa do 20 metara, IP67, 12VDC	HIKVISION	64,00	76,80
	DS-2CE12DFT-F 3.6mm ColorVu FullHD 1080p dan/noć TVI kamera u IP67 bullet kućištu, 2 megapiksela, sa IC diodama, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) 2 megapiksela CMOS čip, fiksni objektiv 3.6mm, dan/noć, ICR filter, OSD meni, 3D DNR, True WDR 130dB smart IC diode dometa do 40 metara, IP67, 12VDC	HIKVISION	71,00	85,20
	DS-2AE7232TI-A FullHD PTZ 2Mpx kamera, 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama Maksimalna rezolucija 1920 x 1080@30fps, H.264/MJPEG video kompresija, min. osvetljenje kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), auto iris motorizovani varifokalni objektiv 4.8mm ~ 153 mm, 32x optički zum, WDR 120dB, HLC, 3D DNR, 3D pozicioniranje, smart IC diode dometa do 150m, 24VAC	HIKVISION	600,00	720,00
3MP				
	DS-2CE16F1T-IT 3.6mm-B 3MP dan/noć TVI kamera u IP66 bullet kućištu, EXIR tehnologija 3 megapiksela CMOS čip, maksimalna rezolucija 2052x1536px, fiksni objektiv 3.6mm, AGC, ATW, BLC, DNR, True Day/Night, Smart IR, ICR filter, smart IC diode dometa do 20 metara, IP66, 12VDC	HIKVISION	34,27	41,12
	DS-2CE56F7T-IT3Z 2.8-12mm 3MP dan/noć TVI kamera u IP66 dome kućištu, EXIR tehnologija 3 megapiksela CMOS čip, maksimalna rezolucija 2052x1536px, motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm, WDR, AGC, ATW, BLC, DNR, True Day/Night, Smart IR, ICR filter, smart IC diode dometa do 40 metara, OSD meni, IP66, 12VDC	HIKVISION	100,00	120,00

	<p>DS-2CE16F7T-IT3Z 2.8-12mm 3MP dan/noć TVI kamera u IP66 bullet kućištu, EXIR tehnologija 3 megapiksela CMOS čip, maksimalna rezolucija 2052x1536px, motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm, OSD menu, DNR, True Day/Night, Smart IR, ICR filter, smart IC diode dometa do 40 metara, IP66, 12VDC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>100,00</p>	<p>120,00</p>
5MP				
	<p>DS-2CE56H0T-AITZF 2.7-13.5mm 5MP dan/noć TVI kamera u dome kućištu, 5 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, motorizovani varifokalni objektiv 2,7 do 13,5mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, 12VDC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>100,00</p>	<p>120,00</p>
	<p>DS-2CE16H0T-AITZF 2.7-13.5mm 5MP dan/noć TVI kamera u IP67 bullet kućištu, 5 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, motorizovani varifokalni objektiv 2,7 do 13,5mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, IP67, 12VDC, 24VAC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>95,00</p>	<p>114,00</p>
	<p>DS-2CE56H0T-ITPF 3.6mm 5MP dan/noć TVI kamera u dome kućištu, 5 megapiksela, EXIR2.0, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, fiksni objektiv 3.6mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP, emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, 2D DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, OSD meni, 12VDC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>37,13</p>	<p>44,56</p>
	<p>DS-2CE56H0T-ITZF 2.7-13.5mm 5MP dan/noć TVI kamera u dome kućištu, 5 megapiksela, EXIR 2.0, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, motorizovani varifokalni objektiv 2,7 do 13,5mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, IP67, 12VDC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>90,00</p>	<p>108,00</p>
	<p>DS-2CE56H5T-IT3Z 2.8-12mm 5MP dan/noć TVI kamera u dome kućištu, 5 megapiksela, EXIR, motorizovani vVF objektiv 2.8~12mm 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP, emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, OSD meni, IP67, 12VDC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>125,00</p>	<p>122,50</p>





	<p>DS-2CE56H5T-ITZ 2.8-12mm 5MP dan/noć TVI kamera u dome kućištu, 5 megapiksela, EXIR, IP65 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, motorizovani varifokalni objektiv 28 ~ 12mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP, emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, OSD meni, smart IC diode dometa do 30 metara, 12VDC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>130,00</p>	<p>156,00</p>
	<p>DS-2CE16H0T-ITPF 3.6mm 5MP dan/noć TVI kamera u metalnom bullet kućištu, 5 megapiksela, EXIR 2.0, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, fiksni objektiv 3.6mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP, emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, 2D DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 20 metara, OSD meni, IP67, 12VDC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>42,84</p>	<p>51,41</p>
	<p>DS-2CE16H0T-IT3ZF 2.7-13.5mm 5MP dan/noć TVI kamera u IP67 bullet kućištu, 5 megapiksela, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, motorizovani varifokalni objektiv 2,7 do 13,5mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, IP67, 12VDC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>81,00</p>	<p>97,20</p>
	<p>DS-2CE16H5T-AIT3Z 2.8-12mm 5MP dan/noć TVI kamera u IP67 bullet kućištu, 5 megapiksela, EXIR 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP, emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, DNR, D-WDR, smart IC diode dometa do 40 metara, IP67, 12VDC, 24VAC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>125,00</p>	<p>150,00</p>
	<p>DS-2CE78H8T-IT3F 3.6mm 5MP dan/noć TVI kamera u dome kućištu, 5 megapiksela, EXIR 2.0, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, fiksni objektiv 3.6mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, 3D DNR, True WDR 130dB, smart IC diode dometa do 30 metara, IP67, 12VDC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>59,00</p>	<p>70,80</p>
	<p>DS-2CE79H8T-IT3ZF 2.7-13.5mm 5MP dan/noć TVI kamera u dome kućištu, 5 megapiksela, EXIR 2.0, 4 u 1 (TVI, AHD, CVI ili analogna) sa IC diodama 5 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, motorizovani varifokalni objektiv 2.7~13.5mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP (moguće prebacivanje u TVI/AHD/CVI,CVBS režim), emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, 3D DNR, True WDR 130dB, smart IC diode dometa do 60 metara, IP67, 12VDC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>114,95</p>	<p>137,94</p>
	<p>DS-2CE16H8T-IT5F 3.6mm 5MP dan/noć TVI kamera u bullet kućištu, 5 megapiksela, EXIR 2.0 megapiksela CMOS čip, rezolucija 2560x1944 piksela, fiksni objektiv 3.6mm, TVI video izlaz rezolucije 5MP, emitovanje 5MP u 20fps, emitovanje 4MP i 1080p u 25fps, dan/noć, ICR filter, 3D DNR, True WDR 130dB, smart IC diode dometa do 80 metara, OSD meni, IP67, 12VDC</p>	<p>HIKVISION</p>	<p>69,00</p>	<p>82,80</p>









HIKVISION®



SNIMACI TRIBRIDNI

	<p>DS-7204HGHI-F1 Tribrid digitalni video snimač za 4 kamere (podržava TVI, AHD, IP i analogne kamere), jedan dodatni IP kanal, Hik Cloud P2P, opcija za lako umrežavanje, Podržava 1080p TVI kamere, podržava 720p AHD kamere, snimanje svih kanala do rezolucije 1280x720 (720p) u realnom vremenu, snimanje svih kanala u rezoluciji 960x1080 (1080p lite) u 12fps, mogućnost snimanja jedne dodatne IP kamere rezolucije 960p, maksimalna brzina snimanja po kanalu 4 megabita, HDMI/VGA izlaz, izlazna rezolucija do 1920x1080 piksela, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz, dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska, maksimalni kapacitet 6TB, 12VDC</p>		64,00	76,80
	<p>DS-7208HGHI-F1/N Tribrid digitalni video snimač za 8 kamera (podržava TVI, AHD, IP i analogne kamere), dva dodatna IP kanala, Hik Cloud P2P opcija za lako umrežavanje Podržava 720p TVI/AHD kamere, snimanje svih kanala do rezolucije 1280x720 (720p) u 12fps, mogućnost snimanja dvr dodatne IP kamere rezolucije 960p, maksimalna brzina snimanja po kanalu 4 megabita, HDMI/VGA izlaz, izlazna rezolucija do 1920x1080 piksela, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz, dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska, maksimalni</p>		95,00	114,00

SNIMACI PENTABRIDNI

	<p>HWD-6104MH-G2 H.265+ pentabrid digitalni video snimač za 4 kamere (podržava TVI, HDCVI, AHD, IP i analogne kamere), jedan dodatni IP kanal, Hik Cloud P2P opcija za lako umrežavanje, Podržava 4MP TVI kamere, podržava 1080p HDCVI/AHD kamere, snimanje svih kanala do rezolucije 4MP u 8fps, snimanje svih kanala do rezolucije 4MP lite u 15fps, snimanje svih kanala rezolucije 1080p u realnom vremenu, mogućnost snimanja jedne dodatne IP kamere rezolucije 4MP, maksimalna brzina snimanja po kanalu 4 megabita, 1080p VGA/HDMI izlaz, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz, dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska, maksimalni kapacitet 6TB, 12VDC</p>		90,00	108,00
	<p>HWD-6108MH-G2 H.265+ pentabrid digitalni video snimač za 8 kamera (podržava TVI, HDCVI, AHD, IP i analogne kamere), dva dodatna IP kanala, Hik Cloud P2P opcija za lako umrežavanje Podržava 4MP TVI kamere, podržava 1080p HDCVI/AHD kamere, snimanje svih kanala do rezolucije 4MP u 8fps, snimanje svih kanala do rezolucije 4MP lite u 15fps, snimanje svih kanala rezolucije 1080p u realnom vremenu, mogućnost snimanja dve dodatne IP kamere rezolucije 4MP, maksimalna brzina snimanja po kanalu 4 megabita, 1080p VGA/HDMI izlaz, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz, dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska, maksimalni kapacitet 6TB, 12VDC</p>		120,00	144,00

	<p>HWD-6116MH-G2 H.265+ pentabrid digitalni video snimač za 16 kamera (podržava TVI, HDCVI, AHD, IP i analogne kamere), dva dodatna IP kanala, Hik Cloud P2P opcija za lako umrežavanje Podržava 4MP TVI kamere, podržava 1080p HDCVI/AHD kamere, snimanje svih kanala do rezolucije 4MP u 8fps, snimanje svih kanala do rezolucije 4MP lite u 15fps, snimanje svih kanala rezolucije 1080p u realnom vremenu, mogućnost snimanja dve dodatne IP kamere rezolucije 4MP, maksimalna brzina snimanja po kanalu 4 megabita, 4K HDMI izlaz, 1080p VGA izlaz, 1 audio ulaz, 1 audio izlaz, dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska, maksimalni kapacitet 6TB, 12VDC</p>		<p>195,00</p>	<p>234,00</p>
	<p>DS-7204HUHI-K1 H.265 Pro+ pentabrid digitalni video snimač za 4 kamere (podržava TVI, HDCVI, AHD, IP i analogne kamere), četiri dodatna IP kanala, Hik Connect P2P opcija za lako umrežavanje Podržava 5MP TVI/AHD kamere, podržava 4MP HDCVI kamere, snimanje svih kanala do rezolucije 5MP u 12fps, snimanje svih kanala do rezolucije 4MP u 15fps, snimanje svih kanala do rezolucije 3MP u 18fps, snimanje svih kanala do rezolucije 1080p u realnom vremenu, mogućnost snimanja četiri dodatne IP kamere rezolucije 8MP, maksimalna brzina snimanja po kanalu 10 megabita, 1080p VGA/HDMI izlaz, BNC video izlaz, 4 audio ulaza, 1 audio izlaz, dvosmerna audio komunikacija, 2 USB porta za bekap i kontrolu mišem, RS-485, 4 alarmna ulaza, 1 relejni izlaz, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska, maksimalni kapacitet 10TB, 12VDC</p>		<p>118,95</p>	<p>142,74</p>
	<p>DS-7208HUHI-K1 H.265 Pro+ pentabrid digitalni video snimač za 8 kamera (podržava TVI, HDCVI, AHD, IP i analogne kamere), osam dodatnih IP kanala, Hik Connect P2P opcija za lako umrežavanje Podržava 8MP TVI kamere, podržava 5MP AHD kamere, podržava 4MP HDCVI kamere, snimanje svih kanala do rezolucije 8MP u 8fps, snimanje svih kanala do rezolucije 5MP u 12fps, snimanje svih kanala do rezolucije 4MP u 15fps, snimanje svih kanala do rezolucije 3MP u 18fps, snimanje svih kanala do rezolucije 1080p u realnom vremenu, mogućnost snimanja četiri dodatne IP kamere rezolucije 8MP, maksimalna brzina snimanja po kanalu 10 megabita, 4K HDMI izlaz, 1080p VGA izlaz, BNC video izlaz, 4 audio ulaza, 1 audio izlaz, dvosmerna audio komunikacija, 1 USB 2.0 i 1 USB 3.0 port, RS-485, 8 alarmnih ulaza, 4 relejna izlaza, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska, maksimalni kapacitet 10TB, 12VDC</p>		<p>211,92</p>	<p>254,30</p>
	<p>DS-7216HUHI-K2 Pentabrid digitalni video snimač za 16 kamera (podržava TVI,AHD,IP i analogne kamere) Podržava do 16 HD-TVI kamera (do 8 MP) ili AHD (do 5 Mpix) ili analognih kamera (slobodan izbor) + 16 IP kamera, svaki od analognih kanala može biti IP kanal (do 6MP rezolucije) Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu):8MP@8fps/5MP@12fps/4MP@15fps/3MP@18fps 25fps@1080p/720p; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 10TB); 4 audio ulaza/1 izlaz; 8 alarmnih ulaza/4 izlaz; 1x USB3.0 port, 1x USB2.0 port; RS-485; 1Gbit LAN; HDMI video izlaz do 4K rezolucije (3840x2160)/ VGA video izlaz/ BNC video izlaz; Grafički meni; CMS software; Klijent za mobilne telefoneiVMS-4500/ Hik-Connect (iOS/ Android/ WinMobile)</p>		<p>603,00</p>	<p>723,60</p>





	<p>DS-7208HUHI-K2 Pentabrid digitalni video snimač za 8 kamera (podržava TVI, AHD,IP i analogne kamere) Podržava do 8 HD-TVI kamera (do 8 MP) ili AHD (do 5 Mpix) ili analognih kamera (slobodan izbor) + 8 IP kamera, svaki od analognih kanala može biti IP kanal (do 6MP rezolucije) Kompresija H.265+/H.265/H.264+/H.264; Brzina zapisa (po kanalu): 8 MP@8fps/5MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 25fps@1080p/720p; Dual stream; Prostor za 2 SATA HDD (do 10TB); 4 audio ulaza/1 izlaz; 8 alarmnih ulaza/4 izlaz; 1x USB3.0 port, 1x USB2.0 port; RS-485; 1Gbit LAN; HDMI video izlaz do 4K rezolucije (3840×2160)/ VGA video izlaz/ BNC video izlaz; Grafički meni; CMS software; Hik-Connect (iOS/Android/WinMobile)</p>		221,91	266,29
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------

HIKVISION®

IP KAMERE 2MP









	DS-2CD1H21WD-IZ 2.8-12mm FullHD mrežna mrežna 2Mpx kamera, 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem, ICR 1080p@25fps, 2.8~12mm varifokalni objektiv, H.264+ & H.264, IP67, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, IC diode dometa do 30m, DC12V & PoE, nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect ili iVMS-4500	HIKVISION	137,09	164,51
	DS-2CD1321-I 2.8mm-C FullHD mrežna 2Mpx kamera, 1/2.8" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem 1080p@25fps, 2.8mm F2.0 objektiv, H.264+&H.264, IP67, DWDR, 3D DNR, BLC, IC diode dometa do 30m, DC12V & PoE, nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect or iVMS-4500	HIKVISION	67,00	80,40
	DS-2CD1021-I 2.8mm FullHD mrežna 2Mpx kamera, 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem 1080p@30fps, 2.8mm fiksni objektiv, H.264+, H.264, IP67, D-WDR, 3D DNR, BLC, IC diode dometa do 30m, PoE, nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect ili iVMS-4500	HIKVISION	72,00	86,40
	DS-2CD1723G0-IZ 2.8-12mm FullHD mrežna antivandal 2Mpx kamera, 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem 1080p@30fps, 2.8~12mm motorizovani varifokalni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, IK10, D-WDR, BLC, 3D DNR, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), nadgledanje putem mobilne aplikacije iVMS-5200	HIKVISION	152,00	182,40
	DS-2CD1623G0-IZ 2.8-12mm FullHD mrežna 2Mpx kamera, 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem 1080p@30fps, 2.8~12mm motorizovani varifokalni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, D-WDR, BLC, ROI, 3D DNR, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), slot za microSD kartice do 128GB, nadgledanje putem mobilne aplikacije iVMS-5200	HIKVISION	152,00	182,40
	DS-2DE4225IW-DE FullHD mrežna PTZ 2Mpx kamera, 1/2.8" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 1920x1080@30fps, H.265+/H.265 video kompresija, min. osvetljenje kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), motorizovani varifokalni objektiv 4.8mm ~ 120 mm, 25x optički zum, WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, EIS, Regional Exposure, Regional Focus, smart IC diode dometa do 100m, 12 VDC & PoE+	HIKVISION	421,26	505,51
IP KAMERE 4MPX				
	DS-2CD1343G0-I 4mm 4MP mrežna kamera, 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 2688x1520px@20fps, 1080p@30fps, 4 fiksni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, D-WDR, BLC, 3D DNR, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect ili iVMS-5200	HIKVISION	98,00	117,60

	DS-2CD1043G0-I 2.8mm 4MP mrežna kamera, 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 2688×1520px@20fps, 1080p@30fps, 4 fiksni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, D-WDR, BLC, 3D DNR, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect ili iVMS-520	HIKVISION	98,00	117,60
	DS-2CD1H41WD-IZ 2.8-12mm 4MP mrežna kamera, 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 2688×1520px@20fps, 1080p@30fps, 2.8~12mm motorizovani varifokalni objektiv, H.264+, H.264, IP67, 120 dB WDR, BLC, 3D DNR, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect ili iVMS-4500	HIKVISION	180,00	216,00
	DS-2CD1643G0-IZ 2.8-12mm 4MP mrežna kamera, 1/3" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 2688×1520px@20fps, 1080p@30fps, 2.8~12mm motorizovani varifokalni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, BLC, 3D DNR, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), slot za microSD karticu do 128GB, nadgledanje putem mobilne aplikacije iVMS-5200	HIKVISION	169,00	202,80
IP KAMERE 6MPX				
	DS-2CD2563G0-I 2.8mm 6MP mrežna kamera, 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 3072×2048@20fps, 1920x1080@30fps, 2.8mm fiksni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IK08, IP66, 120dB WDR, BLC, ROI, 3D DNR, IC diode dometa do 10m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), slot za microSD kartice do 128GB, nadgledanje putem mobilne aplikacije iVMS-5200	HIKVISION	157,08	188,50
	DS-2CD2T63G0-I5 4mm 6MP mrežna kamera, 1/2.9" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 3072×2048@20fps, 1920x1080@30fps, 4mm fiksni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IK08, IP66, 120dB WDR, BLC, ROI, 3D DNR, IC diode dometa do 50m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), slot za microSD kartice do 128GB, nadgledanje putem mobilne aplikacije iVMS-5200	HIKVISION	140,00	168,00
IP KAMERE 8MPX				
	DS-2CD2385FWD-I 2.8mm 8MP mrežna kamera, 1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 3840×2160 @20fps, 1920x1080@30fps, 2.8mm fiksni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, 120dB WDR, BLC, ROI, 3D DNR, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), slot za microSD kartice do 128GB, 12V DC, PoE	HIKVISION	169,93	203,92
	DS-2CD2083G0-I 4mm 8MP mrežna kamera, 1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 3840×2160 @15fps, 1920x1080@30fps, 4mm fiksni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, 120dB WDR, BLC, ROI, HLC, 3D DNR, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), slot za microSD kartice do 128GB, 12V DC, PoE, nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect ili iVMS-5200	HIKVISION	186,00	223,20

	<p>DS-2CD2T83G0-I5 4mm 8MP mrežna kamera, 1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 3840×2160 @15fps, 1920×1080@30fps, 4mm fiksni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, 120dB WDR, BLC, ROI, HLC, 3D DNR, IC diode dometa do 50m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), slot za microSD kartice do 128GB, 12V DC, PoE, nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect ili iVMS-5200</p>		198,49	238,19
	<p>DS-2CD2785FWD-IZS 2.8-12mm 8MP mrežna antivandal kamera, 1/2.5" CMOS sa progresivnim skeniranjem Maksimalna rezolucija 3840×2160@15fps,1920×1080@30fps,2,8~12mm motorizovani varifokalni objektiv, H.265+, H.265, H.264+, H.264, IP67, IK10, 120dB WDR, BLC, ROI, HLC, 3D DNR, IC diode dometa do 30m, PoE, kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), slot za microSD kartice do 128GB, 12V DC, PoE, nadgledanje putem mobilne aplikacije Hik-Connect ili iVMS-5200</p>		299,88	359,86

HIKVISION®

MREZNI SNIMACI

	<p>DS-7604NI-K1(B) Mrežni video snimač za 4 IP kamere maksimalne rezolucije 8Mpix Snimanje do 40Mbps, H.265+/H.265/H.264/H.264+, maksimalna rezolucija podržanih kamera 8 megapiksela, 1 HDMI izlaz 4K (3840 × 2160), 1 VGA izlaz, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta do 6TB, 2 USB porta, 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps mrežni interfejs, audio ulaz/izlaz, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone Hik-Connect</p>		<p>111,57</p>	<p>133,88</p>
	<p>DS-7608NI-K1(B) Mrežni video snimač za 8 IP kamere maksimalne rezolucije 8Mpix Snimanje do 80Mbps, H.265+/H.265/H.264/H.264+, maksimalna rezolucija podržanih kamera 8 megapiksela, 1 HDMI izlaz 4K (3840 × 2160), 1 VGA izlaz, HDMI SPOT izlaz, mogućnost priključenja jednog SATA hard diska maksimalnog kapaciteta do 6TB, 2 USB porta, 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps mrežni interfejs, audio ulaz/izlaz, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone Hik-Connect</p>		<p>129,95</p>	<p>155,94</p>
	<p>DS-7608NI-K2 Mrežni video snimač za 8 IP kamere maksimalne rezolucije 8Mpix Snimanje do 80Mbps, H.265+/H.265/ H.264/H.264+/MPEG4, maksimalna rezolucija podržanih kamera 8 megapiksela, 1 HDMI izlaz 4K (3840 × 2160), 1 VGA izlaz, HDMI SPOT izlaz, snimanje 2-ch @8MP(25fps) / 4-ch @4MP(30fps) / 8-ch @1080p(30fps), mogućnost priključenja dva SATA hard diska maksimalnog kapaciteta do 6TB po disku, 2 USB porta, 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps mrežni interfejs, audio ulaz/izlaz, alarmni 4x ulaz/ 1x izlaz, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone Hik-Connect</p>		<p>177,00</p>	<p>212,40</p>
	<p>DS-7632NI-I2 Mrežni video snimač za 32 IP kamere maksimalne rezolucije 12Mpix Snimanje do 256Mbps, H.265/H.264/MPEG4, maksimalna rezolucija podržanih kamera 12 megapiksela, 1 HDMI izlaz4K (3840 × 2160), 1 VGA izlaz, HDMI SPOT izlaz, snimanje 4-ch @4K ili 16-ch @1080p, mogućnost priključenja dva SATA hard diska maksimalnog kapaciteta do 6TB po disku, 2 USB porta, 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps mrežni interfejs, audio ulaz/izlaz, alarmni 4x ulaz/ 1x izlaz, nadzor putem Interneta, softver za pametne mobilne telefone Hik-Connect</p>		<p>489,00</p>	<p>586,80</p>