

# KATALOG PP SISTEMA, DETEKCIJE GASA I HOTELSKIH SISTEMA



*for a safer world!*





slika	oznaka	opis	VPC	MPC
<b>Konvencionalne protiv požarne centrale</b>				
	<b>BS-1632</b>	Konvencionalna protiv požarna centrala sa 2 zone, alarmni izlaz, 2 izlaza za sirene, programibilni izlaz za tel. dojavu i relejni izlaz po zoni, Usaglašena sa EN54-2, EN54-4	104,40	125,28
	<b>BS-1634</b>	Konvencionalna protiv požarna centrala sa 4 zone, alarmni izlaz, 2 izlaza za sirene, programibilni izlaz za tel. dojavu i relejni izlaz po zoni, Usaglašena sa EN54-2, EN54-5	117,60	141,12
	<b>BS-1636</b>	Konvencionalna protiv požarna centrala sa 6 zona, alarmni izlaz, 2 izlaza za sirene, programibilni izlaz za tel. dojavu i relejni izlaz po zoni, Usaglašena sa EN54-2, EN54-6	135,60	162,72
	<b>BS-1638</b>	Konvencionalna protiv požarna centrala sa 8 zona, alarmni izlaz, 2 izlaza za sirene, programibilni izlaz za tel. dojavu i relejni izlaz po zoni, Usaglašena sa EN54-2, EN54-7	288,00	345,60
	<b>BS-1642</b>	Konvencionalna protiv požarna centrala sa 12 zona, alarmni izlaz, 2 izlaza za sirene, programibilni izlaz za tel. dojavu i relejni izlaz po zoni, Usaglašena sa EN54-2, EN54-8	300,00	360,00
	<b>BS-1646</b>	Konvencionalna protiv požarna centrala sa 16 zona, alarmni izlaz, 2 izlaza za sirene, programibilni izlaz za tel. dojavu i relejni izlaz po zoni, Usaglašena sa EN54-2, EN54-9	316,80	380,16
<b>Konvencionalni ručni javljači i detektori</b>				
	<b>BS-536</b>	Rucni javljac pozara sa Test/Reset kljucem	9,07	10,88
	<b>BS-536/WP</b>	Vodootporni (IP 65) rucni javljac pozara	45,50	54,60
	<b>A-536</b>	Uzidna kutija za BS-536 i BS-536/WP	7,97	9,56
	<b>BS-655</b>	Opticki detektor dima sa bazom, osetljivost 3%/m, EN 54-7	18,72	22,46
	<b>BS-657</b>	Dimni i. temperaturni detektor sa bazom, pokrivenost 25-30kvm, EN 54-7	21,60	25,92
	<b>BS-660</b>	Temperaturni detektor sa bazom	18,10	21,72
	<b>BS-530</b>	PP sirena, 88dB, IP 42	26,18	31,42
	<b>BS-531</b>	PP sirena sa blicerom, 88dB, IP 42	16,10	19,32
	<b>BS-530/WP</b>	Vodootporna (IP65) PP sirena 100dB, 200x100x60 24V DC 110dB	33,32	39,98
	<b>BS-531/WP</b>	Vodootporna (IP65) PP sirena sa blicerom 100dB, 200X100X60 24V DC 100dB	55,30	66,36
	<b>BS 687</b>	Autonomni LPG detektor	25,20	30,24



### Dimne barijere




	<b>BS-230</b>	8m-50m vrhunska dimna barijera, glava za detekciju sa 1 ogledalom, automatsko podesavanje	632,10	758,52
	<b>BS-232</b>	Glava za detekciju sa 1 ogledalom	513,58	616,30
	<b>BS-240</b>	8m-100m vrhunska dimna barijera, glava za detekciju sa 1 ogledalom, automatsko podesavanje	774,32	929,18
	<b>BS-242</b>	Glava za detekciju sa 4 ogledalom	695,30	834,36
	<b>BS-211</b>	Dimna barijera 10-100m (sa ogledalom)	948,15	1.137,78
	<b>BS-250</b>	Dimna barijera 5-50m (sa ogledalom) DOMET 50 metara	553,10	663,72
	<b>FIRERAY 3000</b>	Dimna barijera 5-120m	869,10	1.042,92

### Adresabilne centrale Olympia electronics

	<b>BSR-1001</b>	Adresabilna centrala novije generacije, 1 petlja, do 128 elemenata u petlji, auto adresiranje, 4 izlaza za sirene, 1 programabilni relej i dodatnih 8 releja, integrisano napajanje i punjač baterije, lako podešavanje preko računara (besplatan software), LCD displej za prikazivanje osnovnih događaja, programiranje preko tastature na samoj centrali. Usaglašena sa EN54-2, EN54-4, EVPU sertifikat	401,00	481,20
	<b>BSR-1002</b>	Adresabilna centrala novije generacije, 2 petlje, do 128 elemenata po petlji, auto adresiranje, 4 izlaza za sirene, 1 programabilni relej i dodatnih 8 releja, integrisano napajanje i punjač baterije, lako podešavanje preko računara (besplatan software), LCD displej za prikazivanje osnovnih događaja, programiranje preko tastature na samoj centrali. Usaglašena sa EN54-2, EN54-4, EVPU sertifikat	487,00	584,40
	<b>BSR-1004</b>	Adresabilna centrala novije generacije, 4 petlje, do 128 elemenata po petlji, auto adresiranje, 4 izlaza za sirene, 1 programabilni relej i dodatnih 8 releja, integrisano napajanje i punjač baterije, lako podešavanje preko računara (besplatan software), LCD displej za prikazivanje osnovnih događaja, programiranje preko tastature na samoj centrali. Usaglašena sa EN54-2, EN54-4, EVPU sertifikat	588,00	705,60

### Adresabilni detektori, ručni javljači, sirene

	<b>BSR 6155</b>	Adresabilni dimni detektor sa bazom i izolatorom petlje, EVPU sertifikat, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17	27,72	33,26
	<b>BSR 6157</b>	Adresabilni dimni i termo diferencijalni detektor sa bazom i izolatorom petlje, EVU sertifikat, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-17	33,60	40,32
	<b>BSR 6160</b>	Adresabilni termo diferencijalni detektor sa bazom i izolatorom petlje, EVU sertifikat, EN 54-5, EN 54-7, EN 54-18	26,25	31,50
	<b>BMS-1203</b>	Software za konekciju BSR-21xx sa OPC protokol		0,00
		Adresabilni ručni javljač nožara sa izolatorom petlje. EVPU sertifikat.		

	<b>BSR 5136</b>	Adresabilna jedinica za gas požara sa izolatorom petlje, EN 54-11, EN 54-17	23,10	27,72
	<b>BSR 5132WP</b>	Adresabilna sirena sa blicerom i izolatorom petlje, 101db/1m, IP65 zaštita, EVPU sertifikat, EN 54-3, EN-54-17, EN 54-22	54	64,80
	<b>BSR 8120</b>	Adresabilna ulazno izlazna jedinica (I/O), sa izolatorom petlje, poseduje po dva nezavisna ulaza i izlaza za povezivanje bilo kojih konvencionalnih elemenata, EVPU sertifikat, EN 54-18, EN 54-17	45,00	54,00



## HOTEL ACCESS CONTROL WITH RFID TECHNOLOGY

Door lock, lighting, air-conditioning control systems with RFID technology

Access control systems